

1	2	3	4	5

**PRUEBA FASE I PARA LA SELECCIÓN DE 1 OFICIAL CARPINTERIA PLAN LOCAL DE EMPLEO 2023-2024
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO**

NIF: _____

Instrucciones:

– Cada respuesta correcta tiene un valor de 0,40 puntos.

1.- ¿Cuál de las siguientes herramientas es de trazado?

- a) Cuchilla
- b) Destornillador
- c) Gramil**
- d) Escoplo

2.- La herramienta utilizada para realizar cortes a bisel es:

- a) Amoladora
- b) Ingletadora**
- c) Niseladora
- d) Fresadora

3.- El herraje que se utiliza para el cierre de ventanas y balcones de madera se llama:

- a) Falleba**
- b) Cerrojo
- c) Pasador
- d) Aherrojo

4.- El recubrimiento laminado de resinas prensadas como acabado de un tablero sirve como:

- a) Barrera contra la humedad
- b) Acabado decorativo
- c) a y b son correctas**
- d) Ninguna es correcta

5.- En un plano a escala 1:10

- a) 1 cm. en el dibujo equivale a 10 cm. en la realidad.**
- b) Cada 10 cm. de dibujo hay que descontar 1 cm. en la realidad.
- c) Ninguna es válida.
- d) 1 cm en el dibujo equivale a 10 mm en la realidad.

6	7	8	9	10

6.- El ensamble que se realiza con el encuentro de dos piezas con la testa a 45° se denomina:

- a) En cola de milano
- b) Con falsas espigas
- c) A inglete
- d) Ninguna es correcta

7.- Para introducir los clavos más allá de la superficie vista de una pieza de madera utilizaremos

- a) Un botador
- b) Una puntilla mayor
- c) Un destornillador
- d) Ninguna es correcta

8.- El orden de manejo correcto de una tronadora de disco es:

- a) Depositar la pieza a cortar sobre la mesa contra la guía-tope posterior; seleccionar el ángulo de corte y aproximar el disco a la pieza accionando el brazo destinado al efecto.
- b) Aproximar el disco a la pieza accionando el brazo destinado al efecto; depositar la pieza a cortar sobre la mesa contra la guía-tope posterior y seleccionar el ángulo de corte.
- c) Seleccionar el ángulo de corte; aproximar el disco a la pieza accionando el brazo destinado al efecto y depositar la pieza a cortar sobre la mesa contra la guía-tope posterior.
- d) Todas son correctas

9.- Cuando decimos que una máquina tiene un resguardo fijo distanciador, estamos hablando de:

- a) Un EPI
- b) Una protección colectiva
- c) Un resguardo personal
- d) Un capricho de diseño

10.- Se entiende como riesgo laboral

- a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y que provoque peligro para la vida del trabajador.
- b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
- c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
- d) Ninguna es correcta

R1	R2

RESERVAS:

R1.- Según el CTE DB SE-M la madera se define como:

- a) **Materia leñosa y lignocelulósica situada entre la médula y la corteza de un árbol o de un arbusto.**
- b) Material de construcción procedente de plantaciones o de bosques.
- c) Sección dura de un tronco de un árbol.
- d) Ninguna es correcta

R2.- Según CTE BD SE-M la combadura de las vigas medida en el punto medio del vano en las barras de pórticos en piezas de madera maciza debe limitarse a

- a) **1/300 de la longitud del vano.**
- b) 1/10.000 de su sección.
- c) Carece de importancia.
- d) 2/8500 de la sección del vano