

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	A	C	C	A	A	B	C	A	C	A	B

**PRUEBA FASE I PARA LA SELECCIÓN DE 2 OPERARIOS/AS PLAN LOCAL DE EMPLEO 2020-2021
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO**

NIF: _____

Instrucciones:

- Cada respuesta correcta tiene un valor de 10 puntos.
- Cada respuesta incorrecta resta 5 puntos.
- La respuesta en blanco no puntúa.

1.- Comúnmente según las características, se distinguen tres tipos de morteros.

Indica cual de las siguientes opciones podemos clasificar como mortero

- a) Cemento, arena, agua
- b) Cal, arena, agua.
- c) Ambas son correctas.

2.- ¿Cómo debemos empezar a pintar las paredes o fachadas exteriores?

- a) Por arriba y en sentido horizontal
- b) Por abajo y en sentido vertical
- c) Por arriba y en sentido vertical

3.- ¿Cómo se denomina la lijadora con la que puedes llegar más fácilmente a las esquinas y ángulos de acceso complicado?

- a) Rotorbital
- b) Orbital
- c) Delta

4.-¿Qué nombre recibe un martillo con una o dos cabezas de acero que contienen pequeños dientes piramidales?

- a) Maza
- b) Maceta
- c) Bujarda

5.- La mejor alternativa para evitar los problemas asociados a los residuos y su tratamiento final convencional es la conocida regla de la:

- a) Triple R: Reducir, Reutilizar y Reciclar
- b) Triple C: Combatir, Colocar y Cooperar
- c) Doble L: Localizar y limpiar

6.- Al utilizar una manguera se debe regar:

- a) Mojando la base de la planta
- b) Mojando la parte aérea de las plantas
- c) Humedeciendo todo el terreno posible

7.- El hormigón es una mezcla de arenas, gravas, agua y cemento, ¿qué elemento hay que añadirle para que sea hormigón armado?

- a) Yeso
- b) Barras de acero
- c) Rocas

8.- Al utilizar una máquina eléctrica por primera vez, debemos tener en cuenta:

- a) El material del que está hecho
- b) Que no esté conectada a la red
- c) Las instrucciones de uso

9.- Con una escalera de mano no reforzada, según indica la ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo, la altura máxima que se pueda salvar es de:

- a) 3 metros
- b) 7 metros
- c) 7,5 metros

10.- Para la realización correcta del mortero de yeso, debe procederse de la siguiente manera:

- a) Poner primero el yeso y después el agua necesaria.
- b) Alternar yeso y agua varias veces
- c) Poner primero el agua y después añadir el yeso adecuado.

RESERVAS:

1.- La herramienta eléctrica que es especialmente útiles para recortar bordes a lo largo de paredes, alrededor de árboles, caminos, escaleras, verjas y zonas de difícil acceso para otras máquinas es la:

- a) Desbrozadora
- b) Motosierra
- c) Podadora

2.- En condiciones ideales de manipulación y realizados por trabajadores no pertenecientes a grupos de riesgo (mujeres, jóvenes, personas de edad avanzada) el peso máximo de carga que se recomienda no sobrepasar es de:

- a) 10 Kg.
- b) 25 Kg.
- c) 20 Kg.