

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**PRUEBA FASE I PARA LA SELECCIÓN DE 1 OFICIAL/A ALBAÑILERÍA PLAN LOCAL DE EMPLEO 2020-2021  
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO**

**NIF:** \_\_\_\_\_

*Instrucciones:*

- Cada respuesta correcta tiene un valor de 10 puntos.
- Cada respuesta incorrecta resta 5 puntos.
- La respuesta en blanco no puntúa.

**1.- ¿Cómo se hace un aparejo inglés?**

- a) La primera hilada a tizón y la segunda a sogá o al revés
- b) Todas las hiladas a tizón
- c) Todas las hiladas a sogá
- d) Mezclando ladrillos y bloques de hormigón

**2.- ¿Cuántas baldosas de 25x25 cm se necesitan para solar una superficie de 3,50 m<sup>2</sup>?**

- a) 49
- b) 56
- c) 50
- d) 60

**3.- Cuando se trabaja con un martillo neumático ¿Qué protecciones se deben llevar?**

- a) Guates, ropa cómoda
- b) Mono gafas protectora y casco
- c) Gafas protectoras, protectores de oído y botas de seguridad
- d) Casco, guantes y mascarilla

**4.- No constituyen un tipo de muro por su concepto estructural según el Código Técnico de la Edificación:**

- a) Los muros de gravedad
- b) Los muros de gravedad aligerados
- c) Los muros en T
- d) Los muros de contrafuertes

**5.- La herramienta utilizada para realizar cortes a bisel es:**

- a) Amoladora
- b) Fresadora
- c) Ingletadora
- d) Cizalla

**6.- Indique la dosificación adecuada para un hormigón hecho de forma manual, a emplear como solera de una acera:**

- a) 1 parte de cemento, 3 partes de arena, 6 partes de grava.
- b) 1 parte de cemento, 1 parte de arena, 2 partes de grava.
- c) 2 partes de cemento, 1 parte de arena, 1 parte de grava.
- d) 1 parte de cemento, 2 partes de arena, 2 partes de grava.

**7.- ¿Cuál de las siguientes denominaciones corresponde a un tipo de aparejo?**

- a) Australiano
- b) De borde
- c) Recrecido
- d) A soga

**8.- Indique la afirmación correcta:**

- a) Las pasarelas provisionales de obra deben tener una anchura mínima de 50 cm. y barandilla altura mínima de 1 metro.
- b) Las pasarelas provisionales de obra deben tener una anchura mínima de 60 cm. y barandilla altura mínima de 50 centímetros.
- c) Las pasarelas provisionales de obra deben tener una anchura mínima de 60 cm. y barandilla altura mínima de 90 centímetros.
- d) Las pasarelas provisionales de obra deben tener una anchura mínima de 50 cm. y barandilla altura mínima de 50 centímetros

**9.- En una cubierta a dos aguas, cuya longitud total de cubrición, en horizontal y en el sentido de evacuación de las aguas, es de 10 metros, ¿a qué altura estará la cumbrera si la pendiente de ambos faldones es del 30%?**

- a) 3 metros
- b) 1,5 metros
- c) 1,8 metros
- d) 2 metros

**10.- Los andamios tubulares deberán ser arriostrados cada:**

- a) 5 metros
- b) 4 metros
- c) 3 metros
- d) Depende de la inclinación del terreno

**RESERVAS:**

**1.- En un muro, cuando un ladrillo está apoyado en una de sus caras menores y su cara mayor es perpendicular al plano del muro, se dice que está colocado:**

- a) A sardinel
- b) A soga
- c) A tizón
- d) A panderete

**2.-La altura de un pasamanos de un andamio deberá estar a una altura mínima de**

- a) 1000 mm
- b) 1 metro
- c) 100 cm
- d) Todas las respuestas son correctas